

多目的ホール照明設備詳細

<常設設備>

調光卓	松村電機 F153 (COMOS対応) プリセットフェーダー : 60本×3段 記憶シーン数 : 1,000シーン チャンネル数 : 512チャンネル ※DMX回線は、調整室DMXパッチ盤を経由します。		
第1フライブリッジ *電動昇降式	C型30A 24回路 C型60A 2回路 (直回路・C型30Aに分岐) DMX Out × 1		
第2フライブリッジ *電動昇降式	C型30A 24回路 C型60A 2回路 (直回路・C型30Aに分岐) DMX Out × 1		
第3フライブリッジ *電動昇降式	C型30A 24回路 C型60A 2回路 (直回路・C型30Aに分岐) DMX Out × 1		
UH	4色 (#72・#59・#22・#40) 300W×40台 (1色10台・大判四つ切サイズ) C型30A 8回路		
ピンスポット	サンビーム 1kw × 2台 HTI 600w × 2台		
仮設電源盤 *上手/下手共通回路	<table border="0"> <tr> <td> 単相3線 150A 30KVA 出力端子台 (端子サイズ10mm) カムロック出力 C型60A 2回路 D型20A 2回路 平行15A 2回路 DMX IN×1 / OUT×2 </td> <td style="vertical-align: middle;">} 上手/下手 各1 Box</td> </tr> </table>	単相3線 150A 30KVA 出力端子台 (端子サイズ10mm) カムロック出力 C型60A 2回路 D型20A 2回路 平行15A 2回路 DMX IN×1 / OUT×2	} 上手/下手 各1 Box
単相3線 150A 30KVA 出力端子台 (端子サイズ10mm) カムロック出力 C型60A 2回路 D型20A 2回路 平行15A 2回路 DMX IN×1 / OUT×2	} 上手/下手 各1 Box		

<アクセサリ類>

三つ又スタンド	3		
スタンド	10		
ベース	三つ又	10	
	丸	10	
3連アーム	10		
バンドア	8インチ	20	ブリッジ基本吊り分 (10枚) を含む。
	6インチ	20	
ハンガー	40		
自在ハンガー	10		

※C型60A・D型20A以外のコンセントは、すべてC型30Aです。

予告なく変更することがありますので、お問い合わせ下さい。平成25年4月現在

<移動器具>

器具名	台数	備考	
1KW CI-8H (8インチ トツ)	40	28	ブリッジ基本吊り
		6	4バトン基本吊り
		6	3階倉庫
1KW CX-8M (8インチ トツ)	10	ブリッジ基本吊り	
1KW CX-6 (6インチ トツ)	10	8	1階倉庫
		2	3階倉庫
1KW FI-8H (8インチ フレネル)	40	34	ブリッジ基本吊り
		6	4バトン基本吊り
1KW FX-6 (6インチ フレネル)	20	8	1階倉庫
		8	3階ギャラリー基本吊り
		4	3階倉庫
1KW MIP	30°	10	カッター (30度)
ソースフォー426 (575W)		6	3階ギャラリー基本吊り
1KW PAR (64)	ミディアム	20	12 3階ギャラリー基本吊り
		8	4バトン基本吊り
	ナロー	20	3階ギャラリー基本吊り
500W PAR (64)	ナロー	20	2バトン基本吊り
500W ミニPAR	ナロー	24	12 1階倉庫
		12	3階倉庫
ITO650W		6	3階ギャラリー基本吊り・アイリス×2
AC (4台1組・24V 250W)		8組	4組 1階倉庫
			4組 3階倉庫
1KW ミニブル		4	RDS (MB-2)
LHQ (150W×12灯)		6	4色 (#72#59#22#40) シート枠145×145
500W オーロラマシン		2	松村製 DF-4
1KW マシンスポット		3	松村製 PIS
ディスクマシン		2	松村製 MDE
ディスクマシンネタ		6	雲×2、雨×2、雪×2
芯なしダブルマシン		2	松村製 MCE
リップルマシン		2	松村製 MRE
スライドキャリア		2	松村製 SC
先玉 (4.6.8.10.12インチ)		各2	1階倉庫
精密先玉 (4.6.8.10インチ)		各2	3階倉庫

<ケーブル類>

C30-C30	10m	30本	C30-C30二又	60本
	5m	40本	C30-平行	8本
	2m	40本	C60-平行	2本
C30-C20	0.3m	10本	C60-C30	2本
C30-T	0.3m	10本	C60-C30二又	4本