

南市民ホール 舞台吊物装置リスト

2019年6月現在

No.	名称	仕様	操作
1	プロセニウムアーチ (mm)	間口：10,500 (約6間) 高さ：5,500 (約18尺)	固定
2	緞帳 (mm)	昇降：約11秒 ドン前：1,400	電動
3	可変絞り緞帳 (mm)	ドン前：1,500	電動
4	暗転幕 (mm) ※一文字幕兼用	幕前：2,100	手引き
5	第1袖幕 (mm)	閉じ切り：3,750	手引き
6	第1ボーダーライト	150w×54灯 18灯×3色 (#W、#78、#W) シートサイズ：6インチ 下端パイプ付 切替え3回路 (うち1回路作業灯) C型20A×9口	手引き
7	第1サスペンションライト	C型20A×24 3kw×12回路 基本仕込み (500wフレネル4台×3色、500w凸3台×2色下上、500w凸センター1台)	手引き
8	第1吊物バトン (mm)	バトン寸法：11,000 パイプ径：45 許容荷重：105kg 飛びきり：12,000	手引き
9	第2吊物バトン (mm) ※一文字幕常設	バトン寸法：11,000 パイプ径：45 許容荷重：105kg 飛びきり：12,000	手引き
10	第2袖幕 (mm)	閉じ切り：3,750	手引き
11	第2ボーダーライト	150w×54灯 18灯×3色 (#W、#78、#W) シートサイズ：6インチ 下端パイプ付 切替え3回路 (うち1回路作業灯) C型20A×9口	手引き
12	天井反射板 (mm)	飛びきり：6,000	電動
13	中割幕	下手開閉操作	手引き
14	一文字幕 (mm)	寸法：10,500 (約6間) ×3,600 (約12尺)	手引き
15	第2サスペンションライト	C型20A×24 3kw×12回路 基本仕込み (500wフレネル4台×3色、500w凸3台×2色下上、500w凸センター1台)	手引き
16	第3吊物バトン (mm) ※看板枠常設	バトン寸法：11,000 パイプ径：45 許容荷重：105kg 飛びきり：12,000	手引き
17	スクリーン (mm)	寸法：9,400×3,300 (シネスコ面) スクリーン前：5,000 飛びきり：7,070	電動
18	第3袖幕 (mm)	閉じ切り：3,750	手引き
19	水平ライト ※一文字幕共吊り	200w×72灯 24灯×3色 (#72、#59、#22) シートサイズ：144×137mm ※共吊りは出来ません	手引き
20	正面反射板 (mm)	間口：10,000 (約5.5間) 奥行き：4,400 飛びきり：6,500	電動
21	第4吊物バトン (mm) ※松羽目常設	バトン寸法：11,000 パイプ径：45 許容荷重：105kg 飛びきり：12,000	手引き
22	バック幕	下手開閉操作	手引き
23	水平幕 (mm) ※幕裏に透け防止用幕有	奥行：7,200	手引き